



## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

# TJÆRALIN MURMAL

### BRUKSOMRÅDE:

Tjæralin Murmal er en slitesterk maling som anbefales til mur, puss og betong. Det er en vannbasert akrylmaling med finkornet struktur som inneholder knust marmor. Gir en værbestandig og slitesterk, pustende overflate med svært god vedheft.

---

### BRUKSMÅTE:

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull eller sprøyte
<b>Tynner:</b>	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/emisjon</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

---

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se [www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no)

**VOC:** EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder: <40 g/l VOC.

---

### VEDLIKEHOLD:

**Rengjøring** : Følg bruksanvisningen for produktet. Underlaget må være rent og tørt før påføring av ny maling. Nymalt flate må ikke vaskes før etter 3-4 uker. Vaskemidlets pH verdi må ikke overstige 9. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

**Intervall overmaling** : Malingsfilmen påvirkes av mekaniske og lokale klimatiske forhold og vedlikeholdsintervallet kan derfor variere.

---

### AVFALLSHÅNDTERING:

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

Tjæralin AS – Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00  
[www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no) - [www.facebook.com/Tjaralin](https://www.facebook.com/Tjaralin)



## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

# TJÆRALIN MURMAL

### REPARSJONER/SKADER:

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

### ANVENDT FARGE:

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen:

---

### MALERARBEIDET ER UTFØRT AV:

Navn:

---

Adresse:

---

Telefon:

Mobil:

---

Epostadresse:

---

Dato:

---

---

#### Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.

---

Tjæralin AS – Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00

www.tjaralin.no - [www.facebook.com/Tjaralin](https://www.facebook.com/Tjaralin)