

# Produktdatablad NO STRIP

## Bruksområde:

No Strip er et produkt basert på akryl copolymer og gir en god dekk.  
Kan brukes på galvanisert metall, aluminium og de fleste metalloverflater. NO STRIP er ingen rustbeskytter.  
På underlag av jern eller stål benyttes Tjæralin Kombiprimer 1.



## Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Rent nytt underlag vaskes og tørkes før påføring.  
På tidligere malt underlag må all evt løs maling fjernes før påføring av No Strip.



## Overmalbar:

Overmalbar etter ca 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet).  
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).  
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys.  
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



## Rengjøring/tynner:

Universaltynner.



## Forbruk:

8-12 m<sup>2</sup>/ltr avhengig av underlaget.



## Glans:

Halvblank.



## Tåler frost:

Produktet tåler frost, men anbefales benyttet fra til +5°C +40° C.



## Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



## Generelt:

Leveres i fargene Hvit, Aluminium og Sort.  
Kan ikke blandes til andre farger.  
Leveres i 0,75 ltr og 4 ltr. Sort leveres også i 10 ltr.



Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!  
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00  
[www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no) - [www.facebook.com/Tjaralin](https://www.facebook.com/Tjaralin)

