

Produktdatablad HUSVASK

Bruksområde:

Tjæralin anbefaler en årlig husvask, og Tjæralin Husvask er spesialutviklet for vask av husfasader. Støv, sopp og annen overflateforurensing setter seg i overflaten på treverket og forringer treverkets utseende. En årlig husvask er derfor å anbefale.

Påføring:

Fukt underlaget godt med vann og påfør Husvask med pensel eller sprøyte. La det virke i ca 15 minutter, det er svært viktig at det ikke tørker. Bruk en kost eller børste og skrubbe ekstra godt på kvaer og tøffe flekker. Skyll grundig med vann etter behandling.

Bruk:

Produktet leveres konsentrert og tynnes med vann avhengig av hvor sterk blanding som skal benyttes. For årlig renhold anbefales dosering 1:10.

Emballasje:

Leveres i 1 og 5 liters emballasje.

Påføringsverktøy:

Påføres med pensel eller sprøyte.

Rengjøring/tynner:

Tynnes med vann.

Forbruk:

5-8 m²/litr avhengig av underlaget.

Ph:

Ca 12. Produktet er etsende.
Farge Klar.

Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost. Emballasjen kan sprenges ved frysing.

Omrøres:

Omrøres under bruk.

Generelt:

Unngå at Husvask kommer i kontakt med beisede eller malte flater som ikke skal males, da de kan bli matte eller løses opp. Skal ikke brukes ved temperaturer lavere enn +5C. Unngå bruk i direkte sollys.

