

Produktdatablad GLITTERY

Bruksområde:

Glittery er en dekorativ interiørmaling som gir en glittereffekt. Produktet kan påføres direkte oppå vannbasert maling, tynnet med inntil 2 deler vann. Alternativt kan produktet blandes ufortynnet i vannbasert int.maling før den påføres. Glittereffekten vil da tones noe ned.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca. 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Støvtørr ca. 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel eller rulle.
Det påføres i utgangspunktet 1 strøk, avhengig av underlag og ønsket effekt.



Rengjøring/tyrner:

Vann.



Forbruk:

Ca 15-20 m²/litr avhengig av underlaget, som toppstrøk blandet med vann.
Blandet i interiørmaling blandes 0,25 l Glittery med 1 l interiørmaling. Skal kun blandes i vannbasert maling!



Glans:

Avhenger av lys og vinkel. Skal gi en glittereffekt i overflaten.
Hvis produktet blandes i en interiørmaling, vil glansen avhenge av glansen på det valgte produktet.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



Generelt:

Glittery er transparent, og leveres i 1l og 0,25l emballasje.
Malingen inneholder bittesmå sølvkorn og gir et unikt utseende.