

Produktdatablad FRØYA VEGG & PANEL

Bruksområde:

Frøya Vegg & Panel er en silkematt vannfortynnbar interiørmaling som kan benyttes på underlag som bygningsplater, panel, glassfiberstrie, miljøstrie, tapeter og sparkelmasse. På mur og betong benyttes først en grunning, Tjæralin Heftgrunn.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Gammel alkyd/oljemaling nedmattes med sandpapir eller grunnes med Tjæralin Heftgrunn, likeså nye bygningsplater, smittende og sterkt sugende underlag, samt mur og betong. Underlaget og luftens temperatur må være over +5° C.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.





Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte. Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann.
Verktøy rengjøres med såpe og vann.



Forbruk:

6-10 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Silkematt.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.



Generelt: Leveres i basene HB, A, B og C Base i 0,5 ltr, 1 ltr, 3 ltr emballasje. HB og A base leveres også i 10 ltr emballasje.

Frøya Vegg & Panel har meget god flyt, er enkel å påføre, dekker godt og er vaskbar.