

Produktdatablad INTERIØRBEIS

Bruksområde:

Tjæralin Interiørbeis er en interiørbeis beregnet for nytt ubehandlet treverk der det ønskes et vakkert utseende med ett strøk. For mindre innfarging kan overflaten trekkes av med lofri klut.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet for bruk av Tjæralin Interiørbeis. Benytt en panelrens for å klargjøre treverket. En panelrens renser og rengjør treverket før behandling finner sted. Dette sikrer et jevnt sluttresultat.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca. 2-4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca. 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel. Tjæralin Interiørbeis påføres med pensel, og det benyttes en lofri klut til å trekke av overflaten til ønsket farge, og for å sikre en jevn farge.



Rengjøring/tynner:

Vann.



Forbruk:

Forbruket vil være avhengig av underlagets beskaffenhet og ønsket påført mengde. Estimert 8-12 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Matt.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk.



Generelt:

Leveres i Klar/C-Base i 0,68 ltr og 2,7 ltr. (Emb. str. 0,75 ltr og 3 ltr).

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

