

Produktdatablad LUNANUOVA

Bruksområde:

Lunanuova er en akrylbasert transparent og dekorativ overflatebehandling som skaper særegne overflater med en grov tekstur bestående av flerfargende krystaller. Kan benyttes på de fleste underlag som for eksempel betong, gips, sponplater, treverk, tidligere malte underlag. IKKE benyttes på nymalt underlag.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Skittent underlag rengjøres med egnet vaskemiddel, for eksempel Husvask. Dårlig underlag må males opp igjen med ønsket produkt og farge. Sjekk overmalbarhet på produkt som benyttes. Benyttes på for eksempel Marco Polo, Marco Polo Luxury, Cadoro eller Linea 10 i ønsket farge.



Overmalbar:

Produktet er beregnet benyttet som toppstrøk. Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Støvtørr etter ca 30 minutter (23° C og 50% luftfuktighet).
Brukstørr etter ca 2 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull eller svamp.
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann.
(Tynnes med maks 15% vann hvis ønskelig.)



Forbruk:

12-15 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Gir en krystall overflate med variabel glans.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.
Kan benyttes fra min +8° C til maks +35° C lufttemperatur.



Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



Generelt:

Leveres i fargene gull og sølv.
Leveres i 1 ltr.
Holdbar inntil 2 år fra produksjonsdato.