

Produktdatablad SEIS for MURMAL

Bruksområde: Seis for Murmal er en vannbasert fargeløs væske beregnet til forsterkning av gamle murfasader. Den brukes som grunning på porøse underlag, samt underlag tidligere malt med kalkmaling, sementmaling og andre malinger som smitter før påføring av Tjæralin Murmal. Ny betong og nypusset mur skal behandles med Seis før påføring av 2 strøk Murmal.

Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling.
Det anbefales ett strøk Seis for Murmal, før det påføres to strøk Murmal.

Overmalbar:

Overmalbar etter ca 3-4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.

Brukstørr:

Tjæralin Murmal kan også iblandes med 10-20% Seis for Murmal i første strøk der underlaget ansees som brukbart.

Påføring:

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Rengjøring/tynner:

Vann.
Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forbruk:

4-7 m²/litr avhengig av underlaget.

Glans:

Matt.

Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.
Bør ikke brukes ved temperaturer lavere enn +5° C.

Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.

Generelt:

Farge Klar.
Leveres i 1 ltr og 5 ltr. Emballasje.

